

南京经济技术开发区管理委员会

关于宝马 48 伏电机、菲斯克定子、本田逆变器配套项目环境影响报告表的批复

宁开委行审许可字〔2023〕119 号

南京乐金麦格纳易驱动汽车零部件有限公司：

你公司报批的《宝马 48 伏电机、菲斯克定子、本田逆变器配套项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于南京经开区尧新大道 346 号，拟在租赁南京 LG 新港新技术有限公司的闲置厂房内从事汽车零件生产活动。建成后，具备年产宝马 48 伏电机 255000 台、菲斯克定子 90000 台、本田逆变器 95000 台的能力。总投资 17445 万元，其中环保投资 100 万元。根据环评结论，在符合相关规划和环保政策要求并落实“报告表”所提出的相关污染防治及环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，我局同意批准该“报告表”。

二、在工程设计、建设和环境管理中，须落实报告提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做好以下工作：

1、项目排水系统实行雨污分流制，并做好与厂区内各市政管网的衔接工作，雨、污排口依托现有，不得新增。人员依托现有，不新增；生产过程中无废水产生。

2、落实废气污染防治措施。焊接、涂覆、滴液固化、高频工序在密闭设备内进行，产生的废气收集后经“过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标，并由排气筒高空排放；以上废气排口执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021）；厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021）；厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。

3、落实隔声减振降噪措施，选用低噪声设备，合理布局噪声设备位置，通过隔声、减振等降噪措施，确保边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

4、通过实行分类收集、安全贮存等，落实固废处理措施。生活垃圾环卫清运；废金属屑、废绝缘纸、废铜丝、焊渣、废绑线、不合格品、普通废包装、废生产易耗品等综合利用；废浸渍树脂、沾染有毒有害物质的废包装、废电路板、废胶粘剂、废机油、废过滤器、废过滤网、废活性炭、废树脂粉末、废涂覆液、废助焊剂、废液压油、废铅酸蓄电池等危险废物应委托有资质单位安全处置。危废库建设参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023 年 7 月 1 日执行）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）相关要求，做好防渗、防淋等措施，转移危废时应按规定办理转移手续。

5、本项目（全厂）实施后，污染物年排放量核定为：

废气：有组织废气：挥发性有机物 ≤ 0.1375 （0.4589）吨；
无组织废气：挥发性有机物 ≤ 0.0728 （0.1922）吨。

6、落实环境风险防范措施，制订应急预案，建立隐患排查治理制度，以及风险防控措施、隐患排查频次、培训演练等具体实施要求，并配备应急物资，防止施工和生产过程中发生污染事件。开展环境治理设施安全风险辨识管控工作，建立健全企业内部污染防治设施运行及管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行，并按“报告表”要求落实日常监测计划，做好监测工作。

三、你公司应严格落实生态环境保护主体责任，对“报告表”的内容和结论负责，并依照《排污许可管理条例》规定做好相关工作。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后及时组织验收，经验收合格后方可运行，日常环境监管由栖霞生态环境局负责。

四、本批复生效后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

2023年6月12日



抄送：栖霞生态环境局、经开区环保局、经开区应急管理局

